

## Specifiche Tecniche ECSXIII

Le caratteristiche e la descrizione possono essere modificate senza preavviso e variare modello per modello.

18

Voce	Unità	EC1300SXIII W													
<b>CHIUSURA</b>															
Forza di chiusura	kN	12700													
Passaggio tra le colonne (O x V)	mm	1710 x 1410													
Dimensioni piani (O x V)	mm	2300 x 2000													
Corsa piano mobile	mm	1500													
Luce massima tra i piani	mm	2800													
Spessore stampo (Min-Max)	mm	650 - 1300													
Forza estrazione	kN	280													
Corsa estrazione	mm	250													
<b>INIEZIONE</b>															
Codice di iniezione			i78			i120			i155						
Codice camera			A		B		A		B		A		B		
			STD	HIGH TORQUE	STD	HIGH TORQUE	STD	HIGH TORQUE	STD	HIGH TORQUE	STD	HIGH PLASTICIZATION	STD	HIGH PLASTICIZATION	
Diametro vite		mm	105		120		115		125		125		140		
Volume teorico iniettabile		cm <sup>3</sup>	4320		5650		6560		7750		8430		10570		
Grammatura massima (PS)		g	3980		5200		6040		7130		7750		9730		
Grammatura massima (PE)		g	3160		4120		4790		5660		6150		7720		
Pressione di iniezione (max)		Mpa	180		138		180		152		180		143		
Pressione di mantenimento (max)		Mpa	150		115		150		127		150		119		
Velocità di iniezione STANDARD		mm/s	150			140			135						
Portata di iniezione STANDARD		cm <sup>3</sup> /s	1290		1690		1450		1710		1650		2070		
Velocità di iniezione Semi-HIGH-SPEED		mm/s	-			-			-						
Portata di iniezione Semi-HIGH-SPEED		cm <sup>3</sup> /s	-		-		-		-		-		-		
Velocità di iniezione HIGH-SPEED		mm/s	-		-		-		-		-		-		
Portata di iniezione HIGH-SPEED		cm <sup>3</sup> /s	-		-		-		-		-		-		
Capacità di plastificazione (PS)		kg/h	490	270	580	370	520	370	580	440	590	-	690	-	
		kg/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	800	
Velocità vite		min <sup>-1</sup>	127	71	110	71	110	78	101	78	101	127	90	114	
Coppia vite		N-m	7090	10300	7090	10300	9150	13700	9150	13700	14500	9260	14500	11430	
Corsa della vite		mm	500			632.5			687.5						
Pressione di accostamento		kN(tf)	58.8			92.4			92.4						
<b>Generale</b>															
Taglia riscaldatore	220V SPEC	kW	57.2			60.9			69.4		67.6		82.6		
	200V SPEC		47.6			50.2			57.3		56.2		68.2		
Potenza installata	Semi-High Speed	kW													
	STD														
	High Speed														
Dimensioni macchina	L	m	12.8			12.7			12.8		13.1		13.4		
	W	m	3.5			3.5						3.5			
	H	m	3.1			3.1						3.3			
Peso macchina		t	88.9			95.9			110.0						